



Шкаф управления АТП

ТЕРМИК ШПК-АТП



«Термик ШПК-АТП» предназначен для электропитания и автоматического управления оборудованием тепловых пунктов, работающих в системах теплоснабжения жилых, общественных и производственных зданий, и автоматического регулирования параметров теплоносителя в системах отопления и ГВС.

КЛАССИФИКАЦИЯ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ АТП

Термик ШПК-АТП.О

Шкаф управления предназначен для электропитания и автоматического управления оборудованием системы отопления жилых, общественных и производственных зданий и погодозависимого регулирования параметров теплоносителя в системе отопления.

Термик ШПК-АТП.В

Шкаф управления предназначен для электропитания и автоматического управления оборудованием системы теплоснабжения вентиляционных установок для жилых, общественных и производственных зданий и поддержания требуемых параметров теплоносителя в системе теплоснабжения вентиляционных установок.

Термик ШПК-АТП.Г

Шкаф управления предназначен для электропитания и автоматического управления оборудованием системы горячего водоснабжения жилых, общественных и производственных зданий и поддержания температуры теплоносителя ГВС в пределах санитарных норм.



Объект: микрорайон Амурского ГПЗ, г. Свободный

Спроектированы и изготовлены шкафы управления АТП «Термик ШПК-АТП» для электропитания и автоматического управления оборудованием тепловых пунктов, работающих в системах теплоснабжения жилых и общественных зданий, и автоматического регулирования параметров теплоносителя в системах отопления и ГВС.

ПОДБОР ШКАФА ПРИБОРНОГО КОММУТАЦИОННОГО «ТЕРМИК ШПК-АТП» ФОРМИРОВАНИЕ АРТИКУЛА-КОДА ЗАКАЗА

Термик ШПК-АТП.ХХ.Х.Х.Х.Х

